

MFC-J6945DW - Imprimante multifonction A3 jet d'encre 4-en-1 WiFi

Imprimante Jet d'Encre Multifonction Brother MFC-J6945DW - Couleur - Copieur/Télécopieur/Imprimante/Scanner - Résolution d'Impression 4800 x 1200 dpi - Recto/Verso Automatique - Résolution en Scan 1200 dpi - Capacité 600

Informations générales sur le produit

Marque	BROTHER
Nom du produit	BROTHER Imprimante Jet d'Encre Multifonction MFC-J
Catégorie	IMPRIMANTE
Référence	MFCJ6945DWRE1

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, scan vers hôte USB, numérisation vers serveur d'e-mail
Caractéristiques d'affichage	Ecran tactile
Taille de la diagonale de l'écran	3.7"
AirPrint activé	Oui
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wifi (n), hôte USB, NFC
Polices Imprimante	PCL de taille variable x 73 PCL bitmap x 12 PostScript de taille variable x 66 Code à barres x 16
Ecran Support couleur	Couleur

Copie

Copies maximales	999
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 15 ppm (mono)/jusqu'à 11 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Impression recto-verso automatique	Oui

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
PC fax	Oui
Capacité mémoire pour émission	Jusqu'à 180 pages
Capacité mémoire pour réception	Jusqu'à 180 pages

Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide	200 station(s)
Numérotation à une touche	6 station(s)
Diffusion générale	250 stations
Caractéristiques	Numérotation groupée

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	A3 (297 x 432 mm)
Type d'origine	Feuilles
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier couché, papier brillant
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm
Capacité des bacs de sortie	100 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 22 ipm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 20 ipm - couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 15 ipm - noir & blanc Copie: jusqu'à 11 ipm - couleur Impression: jusqu'à 35 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 27 ppm - couleur Numérisation: jusqu'à 18 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 18 ipm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A3) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 8 ipm (A3) - couleur
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m ² - 120 g/m ² Bac multi-usage - 100 feuilles - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 50 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - A3/Ledger (297 x 432 mm) poids : 64 g/m ² - 90 g/m ² Bac de sortie - 100 feuilles
Poids maximum du support	220 g/m ²

Poids minimum du support	64 g/m ²
Taille max. du support	A3
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm)

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation au repos	6.5 Watt
Consommation en fonctionnement	29 Watt
Consommation en sommeil	1.6 Watt

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS
Impression recto-verso automatique	Oui
Couleur	4 encres
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)
Configuration de la buse	420 buses (noir), 3 x 420 buses (cyan, magenta, jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (mono)/jusqu'à 1 200 x 4 800 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 22 ppm 27 ppm (couleur)

Balayage

Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Impression recto-verso automatique	Oui
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Divers

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta)
---------------------	---

	1 x Cartouche (jaune)
--	-----------------------

Normes environnementales

Compatible Blue Angel	Oui
Certifié ENERGY STAR	Oui
Ecolabel Nordic Swan	Oui

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	50 dBA (en fonctionnement)
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température minimale de fonctionnement	10 °C

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.1 cm
Profondeur emballée	57.6 cm
Hauteur emballée	50.4 cm
Poids emballé	28.7 kg

Dimensions et poids

Largeur	57.5 cm
Hauteur	37.9 cm
Poids	24.2 kg
Profondeur	47.7 cm

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, ARP, PEAP
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13